

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/boazeria-osika-termo-sts-15-mm-x-120-mm-x-2100-2700-mm-klasa-a-finlandia-m2-p-991.html>



Boazeria Osika Termo STS 15 mm x 120 mm x 2100-2700 mm Klasa A, Finlandia , m2

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-5 dni

Opis produktu

Boazeria z Termo Osiki o miękkim profilu STP w klasie A premium

Drewno termo osiki powstaje w wyniku poddania obróbce termicznej osiki.

Obróbka termiczna polega na poddaniu drewna wpływowi wysokiej temperatury i pary wodnej.

W wyniku tego procesu drewno ulega przemianom fizycznym i chemicznym.

Usunięte zostają lekkie płyny związkowe np. żywica, przez co drewno staje się stabilniejsze wymiarowo.

Efekt ubocznym jest uzyskanie ciemniejszego koloru drewna w wyniku skarmelizowania cukrów zawartych w drewnie.

Dzięki temu przypomina kolorem drewno egzotyczne.

Ponadto drewno po obróbce termicznej jest odporniejsze na działanie wody (zmniejszona zdolność do jej pochłaniania), zwiększona stabilność wymiarowa, odporność na działanie grzybów oraz na butwienie.

W wyniku obróbki termicznej otrzymujemy trwałe i stabilne drewno.

-grubość panelu **15 mm**,

-szerokość panelu **120 mm**

-długość panelu **2100-3000 mm**,

Aby obliczyć ilość desek potrzebnych na budowę sauny należy skorzystać z następującego wzoru:

$$X=L/0,120$$

gdzie:

X - ilość desek potrzebnych do budowy sauny

L - długość ścian w metrach /należy uwzględnić długość wszystkich ścian sauny które mają być obite boazerią - również sufit oraz ew. ściany zewnętrzne]

Cena dotyczy 1 m2 boazerii KLASY A

Indywidualny koszt wysyłki będzie ustalony według ilości zakupionego towaru (paleta niestandardowa) !

Prosimy o kontakt w celu otrzymania informacji o dostępności potrzebnej długości i ustalenia kosztów wysyłki !

[CAŁA OFERTA - boazeria do sauny](#)