

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/harvia-cilindro-pc70e-steel-ze-sterownikiem-ffes-zo1-zestaw-p-1035.html>



Harvia Cilindro PC70E steel ze sterownikiem FFES ZO1 zestaw

Cena brutto	3 720,00 zł
Cena netto	3 024,39 zł
Cena poprzednia	3 820,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	182
Kod producenta	HPCE700400
Producent	Harvia

Opis produktu

Harvia Cilindro PC70E steel ze sterownikiem FFES ZO1
Promocja---kamienie do pieca i transport w cenie--- !!!

Informacje techniczne

Ten ustawiany na podłogze piec charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Elektryczny piec do sauny Harvia Cilindro PC70E mieszczący ogromną ilość kamieni zapewnia przyjemne doznania podczas kąpieli w saunie.

Cilindro ma zewnętrzną obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej.

Można regulować rodzaj gorąca od miękkiego do ostrego przez polewanie pieca wodą z każdej strony lub bezpośrednio od góry.

Obudowa ze stali nierdzewnej czyni go **długotrwałym** w eksploatacji.

Model tego pieca podłogowego **wymaga odrębnego sterownika zewnętrznego (np.. Griffin albo C150)** z powodu braku sterownika wbudowanego w swojej konstrukcjimodele E mogą być wstawione do niższej ławki.

Moc 9kW.Kubatura 8-14m3.

OPIS TECHNICZNY:

Model: **Harvia Cilindro PC70E -kolor stalowy**

Przeznaczenie: **tradycyjna sauna sucha i mokra**

Wymiary pieca: **320 x 930 x 320** mm /szer/wys/gł /

Moc pieca: **6.8 kW**.

Przeznaczony do sauny o kubaturze: **6-10 m3**.

Zasilanie :

- Napięcie zasilania 3-fazowe 400 V 3N, przewód 5 x 1,5 mm², bezpiecznik 3 x 10
- Napięcie zasilania 1-fazowe 230 V 1N, przewód 3 x 6 mm², bezpiecznik 1 x 35

Waga pieca: **10kg**

Waga kamieni: **80kg**

Pomieszczenie sauny, wysokość min.: **190,0 cm.**

Do pieca dołączamy odpowiednią ilość kamieni w cenie pieca !!!

Gwarancja producenta: 24 miesiące.

Wszystkie akcesoria do pieców **Cilindro** znajdują się w dziale - **piece elektryczne akcesoria.**

[Informacje techniczne](#)

[Instrukcje montażu i użytkowania](#)

Sterownik FFES jest produktem Polskim, przeznaczonym do sterownia pracą saun:

IR, suchych, mokrych oraz łaźnią parową.

Zasilany jest napięciem trójfazowym, w przypadku łaźni parowej i małych saun IR - jednofazowym.

Zadaniem sterownika jest kontrola pracy takich

urządzeń jak **piec, parownik, promienniki podczerwieni, generator pary, wentylator, światło, dozownik aromaterapii, system audio.**

Praca tych urządzeń zależy od ustawień, jakie wprowadził użytkownik oraz od pomiaru temperatury.

Panele dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: białym oraz czarnym.

Panel wykonany jest ze szkła hartowanego oraz osłony metalowej.

Obsługiwany jest za pomocą pięciu dotykowych przycisków oraz dwuwierszowego wyświetlacza alfanumerycznego OLED.

Funkcje:

- **Sterowanie pracą pieca**
- **Sterowanie pracą promienników IR**
- **Sterowanie pracą generatora pary**
- **Sterowanie pracą wentylatora**
- **Załączanie/Wyłączanie oświetlenia**
- **Regulacja temperatury z dokładnością do 1C**
- **Regulacja czasu pracy z dokładnością do 1 minuty**
- **Regulowana wartość histerezy 1-6C**
- **Zegar czasu rzeczywistego**
- **Zwłoczne uruchomienie sauny do 24h**
- **Stany awaryjne**
- **Sygnalizacja dźwiękowa**
- **Obsługa dwóch paneli sterujących**
- **Zabezpieczenie termiczne(przeciwpożarowe)**

Dane techniczne:

- Czas pracy: 1 minuty-20 godzin
- Regulacja temperatury IR:30-60C Piec 30-110C
- Zasilanie: jedno lub trójfazowe
- Wymiary panelu: 166x114x33mm

DODATKOWE OPCJE STEROWNIKA :

Wersje ZXXP obsługują piece Combi z parownikiem o mocy 3KW lub 5KW.

Wersje ZXXB wyposażone są w moduł Bluetooth obsługujący system Audio.

Wersje ZXXW wyposażone są w moduł Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie.

Wersje ZXX Smart home wspierają systemy inteligentnych domów.

Sterownik stanowi zestaw podzespołów składających się z modułu głównego, panelu sterującego oraz czujnika temperatury.

- [INSTRUKCJA MONTAŻU](#) (2.3 MB)