Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:50

Link do produktu: https://www.saunahome.pl/harvia-cilindro-pro-pc100135-e-p-1072.html



Harvia Cilindro PRO PC100/135 E

Cena brutto	**5 700,00 zł**
Cena netto	**4 634,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Harvia**

Opis produktu

Cilindro Pro 100E/135E

Wytrzymałe piece Harvia Cilindro Pro
Piece Cilindro Pro 100E/135E doskonale sprawdzają się jako źródło ciepła i pary w domowych saunach, ale ich wszystkie zalety są dostrzegalne dopiero w hotelach i saunach publicznych.

Piece o wysokości 130 cm są wyposażone w przeznaczone do długotrwałej eksploatacji wytrzymałe elementy grzejne i mieszą 140 kg kamieni. Dzięki temu każdy może cieszyć się przyjemnym ciepłem niezależnie od liczby użytkowników.

Po modyfikacji instalacji elektrycznej można uzyskać cztery różne wartości mocy.
Model PC100E/135E może zapewniać moc 10 lub 13,2 kW.

Piecami Cilindro steruje się za pomocą odrębnego sterownika. Piec można wyposażyć w płytę ochronną HPC5 pozwalającą zamontować piec przy ścianie lub w rogu sauny. Ponadto płyta chroni ściany przed zaplamieniem wodą lub pyłem z kamieni.
Komplet kamieni: w cenie pieca

Marka: Harvia

Model: Cilindro PC100E/135E
Moc: 10 kW / 13,2 kW
Sterowanie: potrzebny sterownik zewnętrzny np. Harvia Xenio CX170 , Harvia Xafir CX170
Wymiary: 355 x 1300x 355 mm
Ilość kamienia: 140 kg
Waga pieca: 18 kg
Kolor: stal nierdzewna
Kubatura sauny: 9 -16 m3 / 11-20 m3
Montaż: piec stojący
Gwarancja: wszystkie produkty mają gwarancję producenta !

Piece elektryczne do sauny - dokładną ofertę możesz obejrzeć na stronie kategorii.
Zerknij na naszą kompletną ofertę na **boazerię do sauny**.

Informacje techniczne

Model	**PC100E/135E**	
Grupy	**1**	
Moc, kW	**10**	**13,2**
Grupa A	Δ	Y
Bezpiecznik 1 (A)	3 x 16A	3 x 20A
Bezpiecznik 2 (A)	-	-
Kabel łączący grupa 1 H07RN-F min. (mm^2)	5 x 2,5	5 x 6
Kabel łączący grupa 2 H07RN-F min. (mm^2)	-	-
Pomieszczenie sauny, min. m^3	9	11
Pomieszczenie sauny, max. m^3	16	20
Pomieszczenie sauny, wysokość min. mm	1900	
Kamienie max. kg (Rozmiar kamien Ø 5–10 cm, AC3000)	140	
Wymiary: szerokość mm	355	
Wymiary: wysokość mm	1300	
Wymiary: głębokość mm	355	
Waga kg	18	
Wymiar bezpieczeństwa A mm	550	
Wymiar bezpieczeństwa B mm	1900	



