

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/harvia-cilindro-pro-pc165200-e-p-1073.html>



## Harvia Cilindro PRO PC165/200 E

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>6 320,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>5 138,21 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>  |
| Producent    | <b>Harvia</b>      |

### Opis produktu

## Cilindro Pro 165E/200E

#### Wytrzymałe piece Harvia Cilindro Pro

Piece Cilindro Pro 165E/200E doskonale sprawdzają się jako źródło ciepła i pary w domowych saunach, ale ich wszystkie zalety są dostrzegalne dopiero w hotelach i saunach publicznych.

Piece o wysokości 130 cm są wyposażone w przeznaczone do długotrwałej eksploatacji wytrzymałe elementy grzejne i mieszają **220 kg** kamieni. Dzięki temu każdy może cieszyć się przyjemnym ciepłem niezależnie od liczby użytkowników.

#### Po modyfikacji instalacji elektrycznej można uzyskać dwa różne wartości mocy.

Model PC165E/200E może zapewniać moc 16,6 lub (przy dwóch grupach połączeń) 19,8 kW.

Piecami Cilindro steruje się za pomocą odrębnego sterownika. Piec można wyposażyć w płytę ochronną HPC5 pozwalającą zamontować piec przy ścianie lub w rogu sauny. Ponadto płyta chroni ściany przed zaplamieniem wodą lub pyłem z kamieni.

**Komplet kamieni: w cenie pieca**

**Marka: Harvia**

**Model: Cilindro PC165E/200E**

**Moc: 16,6 kW / 19,8 kW**

**Sterowanie: potrzebny sterownik zewnętrzny np. Harvia Xenio CX170 , Harvia Xafir CX170 lub Harvia C-260**

**Wymiary: 450 x 1300x 450 mm**

**Ilość kamienia: 220 kg**

**Waga pieca: 28 kg**

**Kolor: stal nierdzewna**

**Kubatura sauny: 15 -25 m3 / 20-30 m3**

**Montaż: piec stojący**

**Gwarancja: wszystkie produkty mają gwarancję producenta !**

Sprawdź naszą kompletną ofertę [pieców do saun](#) i [boazerii do sauny](#).

### Informacje techniczne

| Model                                                   | PC165E/200E |         |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Grupy                                                   | 2           | 2       | 1       |
| Moc, kW                                                 | 19,8        | 16,6    | 16,6    |
| Grupa 1                                                 | Y           | Δ       | Y       |
| Grupa 2                                                 | Y           | Y       | -       |
| Bezpiecznik 1 (A)                                       | 3 x 20A     | 3 x 16A | 3 x 25A |
| Bezpiecznik 2 (A)                                       | 3 x 10A     | 3 x 10A | -       |
| Kabel łączący grupa 1 H07RN-F min. (mm <sup>2</sup> )   | 5 x 6       | 5 x 2,5 | 5 x 6   |
| Kabel łączący grupa 2 H07RN-F min. (mm <sup>2</sup> )   | 5 x 2,5     | 5 x 2,5 | -       |
| Pomieszczenie sauny, min. m <sup>3</sup>                | 20          | 15      |         |
| Pomieszczenie sauny, max. m <sup>3</sup>                | 30          | 25      |         |
| Pomieszczenie sauny, wysokość min. mm                   | 2100        | 2100    |         |
| Kamienie max. kg<br>(Rozmiar kamień Ø 10–15 cm, AC3020) | 220         |         |         |
| Wymiary: szerokość mm                                   | 450         |         |         |
| Wymiary: wysokość mm                                    | 1300        |         |         |
| Wymiary: głębokość mm                                   | 450         |         |         |
| Waga kg                                                 | 28          |         |         |
| Wymiar bezpieczeństwa A mm                              | 750         |         |         |
| Wymiar bezpieczeństwa B mm                              | 2100        |         |         |

