

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/harvia-virta-combi-automat-hl90sa-p-1053.html>



Harvia Virta Combi AUTOMAT HL90SA

Cena brutto	9 970,00 zł
Cena netto	8 105,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	HL900400S
Producent	Harvia

Opis produktu

Harvia Virta Combi Automat to połączenie pieca elektrycznego i generatora pary zapewniające różnorodne doznania podczas kąpieli.

Modele Combi Automat zawierają zbiornik automatycznie pobierający wodę oraz parownik. Można wybrać pobyt w tradycyjnej saunie fińskiej, w saunie parowej, ziołowej lub aromatycznej. Piec ten to odpowiedni wybór dla tych, którzy oczekują delikatnej, wilgotnej sauny i wonnej atmosfery. Może pomieścić 5 litrów wody – w zależności od modelu zbiornik wody posiada manualne lub automatyczne napełnianie wodą. W wyposażeniu pieca są pojemniki ze steatytu na esencje aromatyczne oraz ruszt ze stali nierdzewnej, na którym układa się zioła pakowane w torebkach. System pieców combi jest prosty i niezawodny.

Łatwa instalacja i konserwacja

Instalacja pieców Harvia Virta jest bardzo łatwa. Wszystkie połączenia są bezpośrednio dostępne dzięki klapie serwisowej umieszczonej z przodu pieca. Przykładem są m.in. elementy grzejne, których wymiana jest tak samo łatwa jak pozostałe czynności serwisowe. **Elementy grzejne zostały oddzielone od kamieni, co dodatkowo zwiększa ich żywotność !**

Wymiary:

- szerokość 415 mm
- wysokość 810 mm
- głębokość 410 mm

Moc pieca 9,0 kW.

Moc parownika 2 kW

Pojemność pojemnika na wodę **5 l**

Przeznaczony do sauny o kubaturze **8-14 m³**

Zasilanie trójfazowe.

Wymagane sterowanie zewnętrzne (kategoria: sterowniki do pieca sauny)

W zestawie komplet kamieni.

Model	HL70S	HL70SA	HL90S	HL90SA	HL110S
Moc, kW	6,8	6,8	9,0	9,0	10,8
Pomieszczenie sauny, min. m3	5	5	8	8	9
Pomieszczenie sauny, max. m3	10	10	14	14	18
Pomieszczenie sauny, wysokość min. 190 cm		190	190	190	190
Kamienie max. kg (Rozmiar kamień Ø 10-15 cm, AC3020)	50	50	50	50	70
Wymiary: szerokość mm	415	415	415	415	415
Wymiary: wysokość mm	810	810	810	810	810
Wymiary: głębokość mm	410	410	410	410	485

Waga kg	27	27	27	27	29
Napięcie zasilania 3-fazy	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N
Przewód zasilający mm2	5x1,5+4x1,5	5x1,5+4x1,5	5x1,5+4x1,5	5x1,5+4x1,5	5x1,5+4x1,5
Bezpiecznik A	3x10	3x10	3x16	3x16	3x16
Pojemność pojemnika na wodę l	5	5	5	5	5
Wydajność parownika	ca. 2,5 l/h	ca. 2,5 l/h	ca. 2,5 l/h	ca. 2,5 l/h	ca. 2,5 l/h
Sterownik	Xenio CX110C, Xafir CS110C, Griffin Combi, C105S Logix				
	Xenio CX110C, Xafir CS110C, Griffin Combi, C105S Logix	Xenio CX110C, Xafir CS110C, Griffin Combi, C105S Logix	Xenio CX110C, Xafir CS110C, Griffin Combi, C105S Logix	Xenio CX110C, Xafir CS110C, Griffin Combi, C105S Logix	Xenio CX170C, Griffin Combi, C105S Logix
Wymiar bezpieczeństwa od sufitu mm1100		1100	1100	1100	1100
Wymiar bezpieczeństwa A	30	30	30	30	30
Wymiar bezpieczeństwa B	30	30	30	30	30
Wymiar bezpieczeństwa C	30	30	30	30	30
Wymiar bezpieczeństwa D	30	30	30	30	30

Zerknij na dokładną ofertę ---> [boazeria do sauny](#) | [akcesoria do saun](#)

Informacje techniczne

Model	HL70S	HL70SA	HL90S	HL90SA	HL110S
Moc, kW	6,8	6,8	9,0	9,0	10,8
Pomieszczenie sauny, min. m3	5	5	8	8	9
Pomieszczenie sauny, max. m3	10	10	14	14	18
Pomieszczenie sauny, wysokość min. cm	190	190	190	190	190
Kamienie max. kg (Rozmiar kamień Ø 10-15 cm, AC3020)	50	50	50	50	70
Wymiary: szerokość mm	415	415	415	415	415
Wymiary: wysokość mm	810	810	810	810	810
Wymiary: głębokość mm	410	410	410	410	485
Waga kg	27	27	27	27	29
Napięcie zasilania 3-fazy	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N
Przewód zasilający mm2	5x1,5+4x1,5	5x1,5+4x1,5	5x1,5+4x1,5	5x1,5+4x1,5	5x1,5+4x1,5
Bezpiecznik A	3x10	3x10	3x16	3x16	3x16
Pojemność pojemnika na wodę l	5	5	5	5	5
Wydajność parownika	ca. 2,5 l/h	ca. 2,5 l/h	ca. 2,5 l/h	ca. 2,5 l/h	ca. 2,5 l/h

Sterownik	Xenio CX110C, Xafir CS110C, Griffin Combi, C105S Logix 1100	Xenio CX110C, Xafir CS110C, Griffin Combi, C105S Logix 1100	Xenio CX110C, Xafir CS110C, Griffin Combi, C105S Logix 1100	Xenio CX110C, Xafir CS110C, Griffin Combi, C105S Logix 1100	Xenio CX170C, Griffin Combi, C105S Logix 1100
Wymiar bezpieczeństwa od sufitu mm					
Wymiar bezpieczeństwa A	30	30	30	30	30
Wymiar bezpieczeństwa B	30	30	30	30	30
Wymiar bezpieczeństwa C	30	30	30	30	30
Wymiar bezpieczeństwa D	30	30	30	30	30