

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/piec-do-sauny-tylo-expression-combi-cooper-p-715.html>



# Piec do sauny Tylo Expression Combi Cooper

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena brutto  | 14 943,00 zł |
| Cena netto   | 12 148,78 zł |
| Dostępność   | Dostępny     |
| Czas wysyłki | 2-5 dni      |
| Producent    | Tylö         |

## Opis produktu

Expression Combi wznosi piec do sauny na nowy poziom. Dzięki Expression Combi w saunie Tylö możesz skorzystać z relaksującej kąpieli saunowo-parowej. Ten piec do saun Tylö otrzymał międzynarodową nagrodę wzornictwa Red Dot Design Award 2010.

Oprócz innowacyjnego designu, Expression ma wszystkie zalety pieców do sauny Tylö:

- podwójne komory boczne bardziej równomiernie rozprowadzają ciepłe powietrze,
- pojemnik na esencje zapachowe,
- podwójną obudowę.

Piec jest wyposażony w nowoczesny panel sterujący h2, który dla wygody użytkownika sterowany jest poprzez dotykowy pulpit. Możliwa instalacja panelu wewnątrz lub na zewnątrz sauny. Piec Expression Combi jest wyposażony w system automatycznego uzupełniania wody w generatorze pary. Zewnętrzna obudowa pieca polakierowana jest w kolorze czarnym. Piec jest przystosowany do montażu w wersji stojącej, na solidnym stelażu. Ciesz się użytkowaniem pieca do sauny, który otrzymał wyjątkową nagrodę. Kąpiel w takiej saunie będzie jednocześnie ucztą dla oczu i ciała.

**Piece elektryczne do sauny** możesz kupić w krakowskim sklepie Saunahome. Zwróć również uwagę na naszą atrakcyjną ofertę dotyczącą **boazeri do sauny**.

## Specyfikacja

### Parametry techniczne i wymiary

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Moc pieca do sauny [kW]                                   | 10          |
| Rodzaj pieca do sauny                                     | elektryczny |
| Minimalna kubatura sauny [m3]                             | 10          |
| Maksymalna kubatura sauny [m3]                            | 18          |
| Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]          | 110         |
| Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]                   | 1900        |
| Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg] | 12          |
| Szerokość [mm]                                            | 500         |
| Głębokość [mm]                                            | 300         |
| Wysokość [mm]                                             | 730         |

### Cechy użytkowe/funkcjonalne

|                                                       |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przeznaczenie pieca do sauny                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• do sauny domowej (HOME)</li><li>• do sauny w obiekcie publicznym (PRO)</li></ul> |
| Sposób montażu pieca do sauny                         | na podłodze sauny                                                                                                        |
| Wbudowany generator pary (dla kąpieli typu tyliarium) | TAK                                                                                                                      |

---

Panel sterujący pieca do sauny  
Możliwe umieszczenie panelu sterującego

Cechy i wyposażenie pieca do sauny

Możliwe rodzaje kąpieli

Okres gwarancji

Tylö H2 + RB45 (w zestawie)

- wewnątrz kabiny sauny
- na zewnątrz kabiny sauny
- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)
- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpieli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- wbudowany nawilżacz
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha
- sauna mokra
- tyliarium (sauna ziołowo-parowa)

5 lat