

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/piec-do-sauny-tylo-combi-4-rc-h1-p-778.html>



Piec do sauny Tylo Combi 4 RC H1

Cena brutto	10 499,00 zł
Cena netto	8 535,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-5 dni
Producent	Tylö

Opis produktu

Piec do sauny, umożliwiający kąpiel tradycyjną (sauna sucha i mokra) oraz saunę parowo-ziołową (tylarium).

Istnieje możliwość elektronicznego zaprogramowania rodzaju kąpeli, czasu, temperatury oraz poziomu wilgotności względnej powietrza.

Piec do sauny posiada funkcję programowania z wyprzedzeniem (timer) do 24 godz. oraz 0-23 godz. cykl czasu pracy, funkcję automatycznego i ręcznego wyłączania, elektroniczne odcinanie zasilania w przypadku niskiego poziomu wody, a także funkcję osuszania po zakończonym cyklu kąpeli.

W komplecie dotykowy panel sterujący typu H1, z wyświetlaczem pokazującym zaprogramowane ustawienia, funkcje, a w trybie włączonym wyświetlacz pokazuje zegar oraz temperaturę i poziom wilgotności względnej w saunie. Panel sterujący H1 do sauny posiada włącznik oświetlenia w saunie, możliwość zaprogramowania maksymalnej temperatury w saunie, wybór jednostki temperatury (°C lub °F), wybór formatu zegara (12- lub 24-godzinny), wybór języka w jakim wyświetlane są komunikaty), funkcję blokady oraz wiele innych funkcji.

Piec do sauny Combi 4 RC posiada pojemnik na kamienie mieszczący ok. 7 kg kamieni.

Zasilanie trójfazowe.

Piece elektryczne do sauny - Sprawdź Ofertę!
Boazeria do sauny - zerknij na całościową ofertę i aktualny cennik.

Specyfikacja

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	4,5
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	1,2
Maksymalna kubatura sauny [m3]	4,5
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	50
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ciężar pieca do sauny (bez kamieni) [kg]	12
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	7
A (piec do sauny) [mm]	400
B (piec do sauny) [mm]	310
C (piec do sauny) [mm]	375
D (piec do sauny) [mm]	245
E (piec do sauny) [mm]	225
Szerokość [mm]	310
Głębokość [mm]	245
Wysokość [mm]	400

Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny
Sposób montażu pieca do sauny
Wbudowany generator pary (dla kąpieeli typu tyllarium)
Panel sterujący pieca do sauny
Możliwe umieszczenie panelu sterującego

Cechy i wyposażenie pieca do sauny

Możliwe rodzaje kąpieeli

Okres gwarancji

do sauny domowej (HOME)
na ścianie sauny

TAK

Tylö H1

- wewnątrz kabiny sauny
- na zewnątrz kabiny sauny
- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)
- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpieeli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- wbudowany nawilżacz
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha
- sauna mokra
- tyllarium (sauna ziołowo-parowa)

5 lat