

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/piec-do-sauny-tylo-expression-combi-p-713.html>



Piec do sauny Tylo Expression Combi

Cena brutto	14 640,00 zł
Cena netto	11 902,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	1-2 dni
Producent	Tylö

Opis produktu

Expression Combi wznosi piec do sauny na nowy poziom. Dzięki Expression Combi w saunie Tylö możesz skorzystać z relaksującej kąpieli saunowo-parowej. Ten piec do saun Tylö otrzymał międzynarodową nagrodę wzornictwa Red Dot Design Award 2010.

Oprócz innowacyjnego designu, Expression ma wszystkie zalety pieców do sauny Tylö:

- podwójne komory boczne bardziej równomiernie rozprowadzają ciepłe powietrze,
- pojemnik na esencje zapachowe,
- podwójną obudowę.

Piec jest wyposażony w nowoczesny panel sterujący h2, który dla wygody użytkownika sterowany jest poprzez dotykowy pulpit. Możliwa instalacja panelu wewnątrz lub na zewnątrz sauny. Piec Expression Combi jest wyposażony w system automatycznego uzupełniania wody w generatorze pary. Zewnętrzna obudowa pieca polakierowana jest w kolorze czarnym. Piec jest przystosowany do montażu w wersji stojącej, na solidnym stelażu. Ciesz się użytkowaniem pieca do sauny, który otrzymał wyjątkową nagrodę. Kąpiel w takiej saunie będzie jednocześnie ucztą dla oczu i ciała.

Pełna oferta **pieców do sauny** jest widoczna na stronie kategorii. **Boazeria do sauny** - cała oferta i cennik została zamieszczona na stronie kategorii.

Specyfikacja

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	10
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	10
Maksymalna kubatura sauny [m3]	18
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	110
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	12
Szerokość [mm]	500
Głębokość [mm]	300
Wysokość [mm]	730

Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny	• do sauny domowej (HOME) • do sauny w obiekcie publicznym (PRO)
Sposób montażu pieca do sauny	na podłodze sauny
Wbudowany generator pary (dla kąpieli typu tylium)	TAK
Panel sterujący pieca do sauny	Tylö H2 + RB45 (w zestawie)
Możliwe umieszczenie panelu sterującego	• wewnątrz kabiny sauny

Cechy i wyposażenie pieca do sauny

- na zewnątrz kabiny sauny
- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)
- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpieli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- wbudowany nawilżacz
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha
- sauna mokra
- tylarium (sauna ziołowo-parowa)

Możliwe rodzaje kąpieli

Okres gwarancji

5 lat