

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/piec-do-sauny-tylo-expression-copper-p-716.html>



Piec do sauny Tylo Expression Copper

Cena brutto	8 804,00 zł
Cena netto	7 157,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-5 dni
Producent	Tylö

Opis produktu

Tylö Expression wznosi piec do sauny na nowy poziom. Ten piec otrzymał międzynarodową nagrodę wzornictwa Red Dot Design Award 2010.

Oprócz innowacyjnego designu, Expression ma wszystkie zalety innych pieców do sauny Tylö:

- podwójne komory boczne bardziej równomiernie rozpraszają ciepłe powietrze,
- pojemnik na esencje zapachowe,
- oraz podwójną obudowę.

Piec Expression został zaprojektowany do współpracy z zewnętrznym panelem sterującym i skrzynką przekaźnikową RB 30. Użytkownik może wybrać panel spośród następujących modeli: h1, CC50, EC50, CC10, CC300.

Piec Expression jest również wyposażony w innowacyjną funkcję oszczędzania energii, dzięki zastosowaniu tak zwanej „zmiennej mocy”. Oznacza to, że po osiągnięciu żądanej temperatury piec automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.

Zewnętrzna obudowa pieca polakierowana jest w kolorze czarnym. Piec jest przystosowany do montażu w wersji stojącej, na solidnych nóżkach.

Ciesz się użytkowaniem pieca do sauny, który otrzymał wyjątkową nagrodę. Kąpiel w takiej saunie będzie jednocześnie ucztą dla oczu i ciała.

PEŁNA OFERTA - **piece do saun**
Boazeria do sauny - KOMPLETNA OFERTA

Specyfikacja

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	10
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	10
Maksymalna kubatura sauny [m3]	18
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	110

Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	12
Szerokość [mm]	500
Głębokość [mm]	300
Wysokość [mm]	730
Cechy użytkowe/funkcjonalne	
Przeznaczenie pieca do sauny	• do sauny domowej (HOME) • do sauny w obiekcie publicznym (PRO)
Sposób montażu pieca do sauny	na podłodze sauny
Wbudowany generator pary (dla kąpieli typu tylarium)	NIE
Panel sterujący pieca do sauny	• Tylö H1 • CC50 • EC50 • CC300+RB30
Możliwe umieszczenie panelu sterującego	na zewnątrz kabiny sauny
Cechy i wyposażenie pieca do sauny	• krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C) • system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpieli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum • niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun • górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego • pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej • wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö • optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie • odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich • wbudowany nawilżacz • obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
Możliwe rodzaje kąpieli	sauna sucha
Okres gwarancji	5 lat