

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/piec-do-sauny-tylo-sd-20-p-795.html>



Piec do sauny Tylo SD 20

Cena brutto	10 121,00 zł
Cena netto	8 228,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-5 dni
Producent	Tylö

Opis produktu

Piece do sauny do budynków publicznych.

Czym wyróżnia się piec Tylö SD 20:

- Zdecydowanie najkrótszy czas nagrzewania. Dwie boczne komory pozwalają na maksymalny przepływ powietrza, oraz umożliwiają skrócenie czasu nagrzewania do niezbędnego minimum (w ciągu tylko 20-25 minut nagrzewają saunę do temperatury ok. 80°C) i zmniejszają koszty eksploatacji.
- Najniższe na rynku zużycie energii.
- Najbardziej wyrównana temperatura kąpeli w saunie. System "podzielonej mocy" w piecach Tylö to sekret tej samej temperatury kąpeli parowej i niskiego zużycia energii.
- Najwyższa jakość materiałów. Tylko piece Tylö mają solidną, odlaną pokrywę oraz wewnętrzną osłonę i pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej.
- Najlepsze elementy grzejne. Tylö to jedyny producent saun, który zajmuje się również produkcją własnych elementów grzejnych - serca każdego pieca.
- Optymalne zraszanie sauny wodą. Głęboki, niezwykle proporcjonalny pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne zraszanie wodą oraz 100-procentowe odparowywanie.
- Wbudowany naprawdę dobry jakościowo nawilżacz. Ta unikalna cecha pieców Tylö zdecydowanie podnosi przyjemność kąpeli parowej.
- Perfekcyjne działanie. Z piecem Tylö można rozkoszować się kąpielą parową w każdej saunie - mokrej i suchej - w każdej temperaturze od 40 do 110°C.
- Bardzo bezpieczny dotyk. Obudowa Thermosafe powoduje niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca - zaledwie 40°C z przodu i na jego bocznych ściankach.

Zobacz ofertę [pieców do saun](#) w krakowskim sklepie Saunahome.
Sprawdź również naszą ofertę dotyczącą [boazerii do sauny](#).

Specyfikacja

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	20
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	22
Maksymalna kubatura sauny [m3]	43
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	150
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	2100
Ciężar pieca do sauny (bez kamieni) [kg]	32
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	25
A (piec do sauny) [mm]	570
B (piec do sauny) [mm]	650
C (piec do sauny) [mm]	310
D (piec do sauny) [mm]	600
E (piec do sauny) [mm]	165

F (piec do sauny) [mm]	395
Szerokość [mm]	650
Głębokość [mm]	395
Wysokość [mm]	570

Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny
Sposób montażu pieca do sauny
Wbudowany generator pary (dla kąpiei typu tylarium)
Panel sterujący pieca do sauny
Możliwe umieszczenie panelu sterującego
Cechy i wyposażenie pieca do sauny

do sauny w obiekcie publicznym (PRO)
na ścianie sauny

NIE

CC + RB 30

na zewnątrz kabiny sauny

- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)
- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpiei utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha
- sauna mokra
- tylarium (sauna ziołowo-parowa)

Możliwe rodzaje kąpiei

Okres gwarancji

5 lat