

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/piec-do-sauny-tylo-sdk-10-p-794.html>

Piec do sauny Tylo SDK 10

Cena brutto	7 624,00 zł
Cena netto	6 198,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-5 dni
Producent	Tylö

Opis produktu

Piece do sauny do obiektów publicznych.

Od dziesięcioleci oferta Tylö w zakresie pieców do sauny do saun w obiektach publicznych (baseny, hotel,ośrodki SPA, siłownie oraz w innych ośrodkach sportowych) stanowi oczywisty wybór.

Profesjonalnie zarządzane obiekty stawiają na niezawodność i niskie zużycie energii, podczas gdy częste korzystanie to ciężka próba zarówno dla materiałów, jak i estetyki sauny. Dzięki poddanej wielokrotnym testom i sprawdzonej konstrukcji, jak również inteligentnie zaprojektowanym funkcjom i najwyższej jakości materiałom, piece SDK doskonale spełniają wszelkie wyśrubowane kryteria.

Nic zatem dziwnego, że są wszechobecne w publicznych saunach na całym świecie.

Piece elektryczne do sauny Kraków - firma Tylo.
Boazeria do sauny - zerknij na kompletną ofertę i aktualny cennik.

Specyfikacja

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	10,7
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	10
Maksymalna kubatura sauny [m3]	18
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	150
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ciężar pieca do sauny (bez kamieni) [kg]	30
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	25
A (piec do sauny) [mm]	570
B (piec do sauny) [mm]	650
C (piec do sauny) [mm]	310
D (piec do sauny) [mm]	600
E (piec do sauny) [mm]	165
F (piec do sauny) [mm]	395
Szerokość [mm]	650
Głębokość [mm]	395
Wysokość [mm]	570

Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny	do sauny w obiekcie publicznym (PRO)
Sposób montażu pieca do sauny	na ścianie sauny
Wbudowany generator pary (dla kąpeli typu tyliarium)	NIE
Panel sterujący pieca do sauny	TS 16, TS 30 lub CC + RB 30

Możliwe umieszczenie panelu sterującego
Cechy i wyposażenie pieca do sauny

Możliwe rodzaje kąpielii

Okres gwarancji

na zewnątrz kabiny sauny

- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)
- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpieli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha
- sauna mokra
- tyllarium (sauna ziołowo-parowa)

5 lat