

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/piec-do-sauny-tylo-sense-combi-elite-6-cloud-6-6-kw-ze-sterownikiem-p-1149.html>



Piec do sauny Tylo SENSE COMBI ELITE 6 CLOUD 6,6 kW ze sterownikiem

Cena brutto	13 490,00 zł
Cena netto	10 967,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	TYL61001350
Producent	Tylö

Opis produktu

Piec do sauny Sense Combi Elite 6,6 kW, jest piecem dwu-funkcyjnym, który łączy w sobie saunę suchą i parową w jednym piecu. Tylo Sense Combi Elite oferuje tryb czuwania i funkcję "dzielonej mocy", aby umożliwić energooszczędność. W zestawie znajduje się najnowszy i nowoczesny sterownik Elite firmy Tylo, który otwiera całkowicie nowy wymiar dla sauny lub pary. Do wyboru są następujące moce 6,6, 8 i 10,5 kW. Piec Tylo Sense Combi montuje się na ścianie lub można postawić go z opcjonalnymi nóżkami (TYLa90001061). Pojemniki na płynne esencje i zioła oraz zbiornik na wodę pieca są wykonane ze stali chromowanej Inox. **Panel sterownika Elite Cloud został zaktualizowany o funkcjonalność opartą na chmurze, dzięki czemu możesz sterować swoją sauną z dowolnego miejsca.** Dzięki wewnętrznemu procesorowi i systemowi operacyjnemu, urządzenie jest wyposażone w zaawansowane funkcje. Oprócz wysoce spersonalizowanych ustawień, Elite Cloud można indywidualnie zaprogramować zgodnie z własnym harmonogramem. Sterownikowi można dodać do obsługi dodatkowe funkcje, takie jak wentylator, pompy zapachowa lub światło. Panel sterowania Elite Cloud obsługuje to wszystko z jasną i zwięzłą precyzją. posiada 4,5-calowy ekran dotykowy, który wyświetla w czasie rzeczywistym status każdego przebiegu cyklu sauny i łaźni parowej. **Do działania w chmurze wymagane jest uzupełnienie o kontaktron drzwiowy.**

Parametry techniczne i wymiary:

Zasilanie pieca trójfazowe.

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	• 6,6
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	4
Maksymalna kubatura sauny [m3]	8
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	110
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ciężar pieca do sauny (bez kamieni) [kg]	17
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	20 (w zestawie)
Szerokość [mm]	431
Głębokość [mm]	375
Wysokość [mm]	559

Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny do sauny domowej (HOME)

Sposób montażu pieca do sauny

Wbudowany generator pary (dla kąpeli typu tylarium)

Panel sterujący pieca do sauny

Możliwe umieszczenie panelu sterującego

Cechy i wyposażenie pieca do sauny

Możliwe rodzaje kąpeli

Okres gwarancji

Kamienie w zestawie:TAK

na ścianie sauny (opcjonalnie na nóżkach
symbol TYLa90001061)

TAK

zewnątrzny (panel elektroniczny) ELITE

wewnątrz lub na zewnątrz sauny (zgodnie z instrukcją
montażu)

- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)
- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpeli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylo dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- wbudowany nawilżacz
- miska na zioła
- pojemnik na aromoterapię
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha
- sauna mokra

5 lat