

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/piec-harvia-cilindro-pc-70-e-ze-sterownikiem-saunabox-wifi-zestaw-p-1107.html>



Piec Harvia CILINDRO PC 70 E ze sterownikiem SAUNABOX WiFi zestaw

Cena brutto	2 519,00 zł
Cena netto	2 047,97 zł
Cena poprzednia	2 629,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni
Producent	Harvia

Opis produktu

Elektryczny piec do sauny Harvia Cilindro PC ustawiany na podłodze, piec charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Elektryczny piec do sauny Harvia Cilindro PC90E mieszczący ogromną ilość kamieni zapewnia przyjemne doznania podczas kąpieli w saunie.

Cilindro ma zewnętrzną obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej.

Można regulować rodzaj gorąca od miękkiego do ostrego przez polewanie pieca wodą z każdej strony lub bezpośrednio od góry.

Obudowa ze stali nierdzewnej czyni go długotrwałym w eksploatacji.

Model tego pieca podłogowego wymaga odrębnego sterownika zewnętrznego (np.. Griffin albo C150) z powodu braku sterownika wbudowanego w swojej konstrukcji modele E mogą być wstawione do niższej ławki.

Moc 6.8kW.Kubatura 6-10m3.

OPIS TECHNICZNY:

Model: **Harvia Cilindro PC70E -kolor stalowy**

Przeznaczenie: **tradycyjna sauna sucha i mokra**

Wymiary pieca: **320 x 930 x 320 mm /szer/wys/gł /**

Moc pieca: **6.8 kW.**

Przeznaczony do sauny o kubaturze: **6-10 m3.**

Zasilanie :

- Napięcie zasilania 3-fazowe 400 V 3N, przewód 5 x 1,5 mm², bezpiecznik 3 x 10
- Napięcie zasilania 1-fazowe 230 V 1N, przewód 3 x 6 mm², bezpiecznik 1 x 35

Waga pieca: **10kg**

Waga kamieni: **80kg**

Pomieszczenie sauny, wysokość min.: **190,0 cm.**

Do pieca dołączamy odpowiednią ilość kamieni w cenie pieca !!!

Wszystkie akcesoria do pieców **Cilindro** znajdują się w dziale - **piece elektryczne akcesoria**.

Do pieca dołączamy odpowiednią ilość kamieni w cenie pieca !!!

[Informacje techniczne](#) o piecu Harvia Cilindro

SPECYFIKACJA STEROWNIKA SAUNABOX WiFi

- **Napięcie zasilania 1x230V (jednofazowe) lub 3x230V (trójfazowe)**
- **Zużycie energii poniżej 1W**
- **Typ wyjścia przekaźnik**
- **Maksymalne obciążenie 3x16A**
- **Ilość wejść 1**
- **Typ wejść sonda do pomiaru temperatury**
- **Separacja galwaniczna nie**
- **Obudowa puszka natynkowa , sterownik zalany w kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)**
- **Klasa IP 44**
- **Wymiary 129 x 89 x 57 mm**
- **Transmisja dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana**
- **Częstotliwość transmisji 2.4GHz**
- **Standard transmisji µWiFi, kompatybilna z WiFi**
- **Tryb komunikacji połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na Świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet)**
- **Możesz sterować Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5**
- **Zakres pomiarowy od -55°C do 125°C**
- **Dokładność pomiaru $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ w zakresie od -10°C do 85°C**
- **Rodzaj sondy przewodowa, wodoodporna, długość przewodu 1m**
- **Szyfrowanie WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)**
- **Ilość wyjść sterujących 3**
- **Maksymalna moc 3680VA (3680W dla obciążenia rezystancyjnego np. grzałka)**
- **Rodzaj wejść sterujących sonda do pomiaru temperatury**

Kamienie w cenie pieca !

Okres gwarancji: producenta

Zwróć uwagę na ofertę naszego sklepu dotyczącą **boazerii do sauny**.